



WELAND

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL DIN BRANDRIST

Uanset, om du søger en kundespecifik løsning eller vælger komponenter fra vores standardsortiment, kan du stole på, at du får et slutprodukt af allerhøjeste kvalitet. Lette, skridsikre og modstandsdygtige.

BRANDRIST

Weland Brandrist er en brandkvælende rist, der er i stand til at slukke en oliebrand på tre sekunder. Risten er specialudviklet til brandslukningskanaler i for eksempel transformatorstationer.

OM WELAND BRANDRIST

Weland Brandrist er meget modstandsdygtig over for korrosion og er tilpasset industriområder med aggressivt klima. Andre anvendelsesområder kan være offshore- og petrokemisk industri. Takket være brandristens lette sektioner er den nem at montere og afmontere ved for eksempel reparations- og vedligeholdsarbejder. Risten er skridsikker, klasse R11, og alle åbninger er \varnothing 10 mm eller mindre, hvilket gør, at små genstande ikke kan falde igennem. Risten er dimensioneret til en fordelt belastning på 5 kN/m^2 .

Tests udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut påviser meget gode resultater med en slukningstid på kun tre sekunder. Resultatet viser også, at der ikke findes nogen skader eller misfarvninger på produktet efter brand.



STANDARD BRANDRIST

PROFILBREDDE & LÆNGDE

Brandristen fremstilles som standard i profilbredde 150 mm, men kan også tilpasses efter kanalens mål. Maksimal længde er 3.980 mm.

FAG & BÆRELINJE

Fagprofiler af vinkelstang og bærelinje med støtteben af KKR medfølger.

ENDEPROFILER

Start- og slutprofiler leveres i bredden 150 mm. Maksimal længde er 3.980 mm.

TILVALG

BESLAG TIL JORDFORBINDELSE

I de tilfælde, hvor jordforbindelse er aktuelt, kan vi tilbyde gevindskårne huller til for eksempel jordfletninger.

INSPEKTIONSLEM

For let adgang under brandristen tilbyder vi en inspektionslem. Ved montering leveres supplerende bærelinjer, og i de tilfælde, hvor kanalen er dyb, leveres også en stige for at lette adgangen.





